

ЦЕНОВА ЛИСТА
за град София
БДС 4747-87, БДС EN 771-4:2002

| Размери на блокчетата (дебелина x дължина x височина) | Количество в пакет | | Площ на зидарията от 1 пакет | Цена на м ³ , лв без ДДС | Цена на пакет, лв с ДДС |
|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | м ³ | брой | | | |
| mm | м ³ | брой | м ² | В 2,5; D 500 | |
| 350 x 600 x 250 | 1,26 | 24 | 3,6 | 116,87 | 176,71 |
| 300 x 600 x 250 | 1,35 | 30 | 4,5 | 118,52 | 192,00 |
| 250 x 600 x 250 | 1,35 | 36 | 5,4 | 121,32 | 196,54 |
| 200 x 600 x 250 | 1,26 | 42 | 6,3 | 124,15 | 187,71 |
| 175 x 600 x 250 | 1,26 | 48 | 7,2 | 130,41 | 197,18 |
| 150 x 600 x 250 | 1,35 | 60 | 9,0 | 131,54 | 213,09 |
| 125 x 600 x 250 | 1,35 | 72 | 10,8 | 132,68 | 214,94 |
| 100 x 600 x 250 | 1,35 | 90 | 13,5 | 135,05 | 218,78 |
| 75/150 x 600 x 250 ¹⁾ | 1,35 | 96/12 ¹⁾ | 14,4/1,8 | 137,45 | 222,67 |
| 50/150 x 600 x 250 ¹⁾ | 1,35 | 144/12 ¹⁾ | 21,6/1,8 | 138,60 | 224,53 |

¹⁾ Пакетът съдържа и 12 блокчета с дебелина 150 mm, подредени като първи и последен ред.

Минимално количество за закупуване – един пакет.

Размери на пакетите: при 1,26 м³ - 1,20x0,75x1,53 m; при 1,35 м³ - 1,20x0,75x1,63 m.

Посочените цени са франко завода в гр.София.

| |
|--|
| |
|--|

Блокчетата на зъб и дълб (N+F) и с клас по якост В 5 се произвеждат само по предварителна заявка на клиента в завода на фирмата в гр.София.

Блокчета за облицовка

Дебелините 5 , 7.5 и 10 cm се използват за облицоване на съществуващи или новоизградени зидове с цел повишаване на топлоизолационната им способност.



Блокчета за вътрешни стени

Блокчетата с дебелина от 10 до 25 cm са подходящи за преградни стени — в самите жилища или между отделните жилищни единици.



Блокчета за външни стени

Размерите 20, 25, 30 и 35 cm са за фасадно ограждане на постройките. 20 и 25 cm са подходящи за неотопляеми или сезонно обитавани сгради, в това число и със селскостопанско предназначение. Външна стена с дебелина 30 cm удовлетворява изискванията на действащите норми за топлоизолация за обекти с жилищно, обществено или промишлено предназначение, които се експлоатират цялостно.

